



ACOUSTIC Linear**

Informazioni di accompagnamento per la marcatura CE secondo EN 13964

	Comportamento di resist. al fuoco*	Classe formaldeide EN 717-2	Contenuto di pentaclorofenolo	Resistenza alla flessione	Forza di collegamento	Assorbimento acustico α_w	Conductibilità termica λ_D [W/m K]	Durabilità da EN 335
Struttura 1	C-s2,d0	E1	≤ 5 ppm	Classe A nessun carico	NPD	NPD	NPD	Classe di uso
Struttura 2						1,0	0,040	
Struttura 3						1,0	0,040	

*) Classe di resist. al fuoco da notare:
Testato e classificato secondo EN 13501-1. Valido solo con superficie di fabbrica, fissaggio meccanico.

**) Si applica ai seguenti prodotti:

Abete
(Abete invecchiato)
Larice
(Larice invecchiato)
Rovere
(Rovere giunto a dita)
Abete bianco rift/semi-rift giunto a dita

Admont, Settembre 2023

Pavimenti in legno
Floors

Pannelli in legno
Elements

Pannelli acustici in legno
Acoustics

Scale in legno
Stairs

Porte in legno
Doors

Admonter Holzindustrie AG

Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

FN237499p Landesgericht Leoben, Gerichtsstand Liezen | UID-Nr.: ATU57198366
Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276 | BIC: RZSTAT213001