Admonter

Concetti di stanze in legno naturale su pavimento, parete e soffitto

Documento di accompagnamento per la certificazione CE conforme alla norma EN 14342

Pavimento naturale Admonter per uso di pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni	Comportamento di fuoco-classificazione a EN 14342 tabella 1 opp. l`esame di fuoco a EN 13501-1										Conduttività termica λ <W/m K>								Classe di rilascio di formaldeide	durabilità biologica	scivolosità
Tipo di legno	Posa	Su-perfi-cie	Spessore mm								Spessore mm										
			Strato superiore mm								Strato Superiore mm										
			10/10,5	10	13	13	14	15	17	21	10/10,5	10	13	13	14	15	17	21			
			3,6	10	2,5	3,6	3,6	3,6	5,0	3,6	3,6	10	2,5	3,6	3,6	3,6	5,5	3,6			
Rovere (con affumicato e Legno Vecchio Rovere)	1	W					D_{fl}-s1	D_{fl}-s1	C_{fl}-s1	D_{fl}-s1	0,14	0,17	0,13 (0,14)	0,14	0,14	0,14 (0,15)	0,14 (0,15)	0,13 (0,14)	E1	Klasse 1	NPD
	2	W	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1											
	3	W,B			D_{fl}-s1	D_{fl}-s1	D_{fl}-s1	D_{fl}-s1	C_{fl}-s1	D_{fl}-s1											
	2	B		C_{fl}-s1					C_{fl}-s1												
Rovere thermo	1;3	W,B						D_{fl}-s1		D_{fl}-s1	0,14		0,13	0,14		0,14		0,13			
	2	W	C_{fl}-s1		C_{fl}-s1	C_{fl}-s1		C_{fl}-s1		D_{fl}-s1											
Frassino (con Frassino di cuore)	1;3	W,B						D_{fl}-s1		D_{fl}-s1	0,14	0,17		0,14		0,14 (0,15)		0,13 (0,14)			
	2	W	C_{fl}-s1	D_{fl}-s1		C_{fl}-s1		C_{fl}-s1		C_{fl}-s1											
	2	B		D_{fl}-s1																	
Noce americano	1;3	W,B				D_{fl}-s1		D_{fl}-s1			0,14			0,13		0,13					
	2	W	C_{fl}-s1			C_{fl}-s1		C_{fl}-s1													
Legno vecchio Abete/Abete bianco (con Legno vecchio con tarli)	1;2;3	W,B						F_{fl}								0,12					
Abete (Abete invecchiato)	1;3	W,B						F_{fl}		F_{fl}				0,12		0,12		0,12			
	2	W						C_{fl}-s1		D_{fl}-s1											
Pino	1;2;3	W,B						F_{fl}								0,13					
Cirmolo	1;2;3	W,B					F_{fl}								0,13						
Larice	1	W						C_{fl}-s1		D_{fl}-s1	0,13	0,15		0,13		0,14		0,13			
	2	W	C_{fl}-s1	D_{fl}-s1		C_{fl}-s1		C_{fl}-s1		C_{fl}-s1											
	3	W,B				D_{fl}-s1		D_{fl}-s1		D_{fl}-s1											

admonter.com

Pavimenti in legno
Floors

Pannelli in legno
Elements

Pannelli acustici in legno
Acoustics

Scale in Legno
Stairs

Porte in legno
Doors

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

FN237499p Landesgericht Leoben, Gerichtsstand Liezen | UID-Nr.: ATU57198366
Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276 | BIC: RZSTAT213001

Admonter

Concetti di stanze in legno naturale su pavimento, parete e soffitto

Documento di accompagnamento per la certificazione CE conforme alla norma EN 14342

Pavimento naturale Admonter per uso di pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni	Comportamento di fuoco-classificazione a EN 14342 tabella 1 opp. l`esame di fuoco a EN 13501-1										Conduttività termica λ <W/m K>								Classe di rilascio di formaldeide	durabilità biologica	scivolosità
Tipo di legno	Posa	Su-perfi-cie	Spessore mm								Spessore mm										
			Strato superiore mm								Strato Superiore mm										
			10/10,5	10	13	13	14	15	17	21	10/10,5	10	13	13	14	15	17	21			
			3,6	10	2,5	3,6	3,6	3,6	5,0	3,6	3,6	10	2,5	3,6	3,6	3,6	5,0	3,6			
Larice thermo (Grigio)	1;3	W,B						D_{fl}-s1								0,13					
	2	W						C_{fl}-s1													
Larice invecchiato (vaporato)	1	W						C_{fl}-s1		D_{fl}-s1	0,13			0,13		0,13		0,13			
	2	W	C_{fl}-s1			C_{fl}-s1		C_{fl}-s1		C_{fl}-s1											
	3	W,B				D_{fl}-s1		D_{fl}-s1		D_{fl}-s1											

Nota:
Superficie B: con trattamento superficiale in loco in conformità alla norma EN 14342 Tabella 1. Densità lorda certificata dei pavimenti in legno naturale Admonter Pavimenti > 500 kg/m³ (per il rivestimento superficiale possono essere utilizzati i seguenti prodotti: Acrilico, poliuretano e sapone, (da 50 a 100) g/m², o olio, (da 20 a 60) g/m²)

Superficie W: superficie applicata in fabbrica

Tipo di installazione 1: flottante su „materassino isolante Wineo Sound-Protect-Eco".
Tipo di posa 2: incollaggio a tutta superficie („tipo di fissaggio") con collante per parquet disponibile in commercio, massetto di cemento per sottofondo o sottofondo corrispondente alle Euroclassi A1fl o A2fl e con densità minima di 1350 kg/m³.
Tipo di posa 3: tutti gli altri tipi di posa („condizioni di utilizzo finale") in conformità alla EN 14342 Tabella 1; per uno spessore totale < 15 mm, è consentita solo la posa senza intercapedine d'aria sul lato inferiore;

*) Valori in () validi per il supporto in legno duro

NPD: nessuna proprietà determinata (nessuna proprietà determinata)

Admont, settembre 2023

Pavimenti in legno
Floors

Pannelli in legno
Elements

Pannelli acustici in legno
Acoustics

Scale in Legno
Stairs

Porte in legno
Doors

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

FN237499p Landesgericht Leoben, Gerichtsstand Liezen | UID-Nr.: ATU57198366
Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276 | BIC: RZSTAT213001