

Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento

Pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento.

Admonter concetti di stanze

I nostri pavimenti, le pareti, i soffitti, le scale, le porte o persino le soluzioni acustiche sono perfettamente coordinati per trasformare le vostre idee in realtà e dare a ogni stanza un'atmosfera speciale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito admonter.com/de/downloads/

Easy care: oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter.

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Largh. (mm)	Forma-to	Lungh. (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro
basic	10	2-Strati	120	small	1200	spazzolato ¹⁾	ec	Maschio e fem.
	15	3-Strati	158	classic	2000	spazzolato ¹⁾	ec	Maschio e fem.
			158	classic	2400	spazzolato ¹⁾	ec	Maschio e fem.
			158	classic	2000	spazzolato ¹⁾	ec	lock-it
			158	classic	2400	spazzolato ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	spazzolato ¹⁾	ec	Maschio e fem.
			192	classic	2400	spazzolato ¹⁾	ec	Maschio e fem.
			192	classic	2000	spazzolato ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	spazzolato ¹⁾	ec	lock-it


ec: oliato naturale easy care



Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.com/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m ²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m ² K/W]	Restistenza alla compressione [N/mm ²]	Comportamento antincendio*
Frassino Retro latifoglie	15	8,6	7+/-2	0,14	0,107	38	C _{fl} -s1
Frassino Retro conifere	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	38	C _{fl} -s1



Frassino di cuore natura

Caratteristiche Pavimenti in legno naturale	Benefici
Scelta di innumerevoli tipi di legno, in particolare anche di recupero	Ampia gamma di opzioni per prodotti personalizzati, esattamente su misura per i vantaggi e le esigenze del cliente -> per ogni cliente o settore di applicazione.
Diverse opzioni di lavorazioni e tonalità di colore	
Colori individuali (Easy-Color)	Per ogni cliente o area di applicazione/ situazione abitativa la superficie giusta
Diverse superfici (oliato naturale easy-care / oliato naturale pro-care / verniciato opaco) - Vantaggi CE	
Diverse strutture del prodotto, diversi spessori e profili / sistemi di installazione	Per ogni applicazione/elaborazione il prodotto giusto
Diverse dimensioni (SMALL, CLASSIC, LONG, XXL Long)	Per ogni ambiente e situazione il prodotto giusto
È possibile posare insieme Larghezze diverse	Ottimo aspetto del pavimento in ambienti di grandi dimensioni
Struttura con legno genuino d'Admonter per pavimenti a 3 strati Admonter (strato superiore, strato intermedio trasversale, rovescio come controstrato con costruzione in legnomassiccio) Per il tipo di legno rovere 240 mm di larghezza = rovescio in legno latifoglie	Stabilità in larghezza e in curvatura -> il pavimento si adagia in modo più silenzioso e più corposa, la formazione delle articolazioni è ridotta al minimo anche con larghezze massime

ADMONTER ACCESSORI BATTISCOPE	Tipo 2 D
----------------------------------	----------

ADMONTER ACCESSORI BORDO SQ. PER SCALE	Immagini di esempio! Tutti i paragrafini disponibili (a seconda del tipo di legno e dello spessore) sono riportati nel listino prezzi.	Bordo s. per sc. speciale
---	--	---------------------------

