



### Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento

Pavimenti naturali Admonter sono

adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento.

### Admonter concetti di stanze

I nostri pavimenti, le pareti, i soffitti, le scale, le porte o persino le soluzioni acustiche sono perfettamente coordinati per trasformare le vostre idee in realtà e dare a ogni stanza un'atmosfera speciale.

### La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito [admonter.com/de/downloads/](http://admonter.com/de/downloads/)

**Easy care:** oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter.

**Pro Care Plus (PC+):** Tutte le superfici PRO CARE PLUS sono indurite ossidativamente ed ulteriormente trattate in fabbrica. Non è più necessaria la manutenzione iniziale.

| Scelta | Spessore (mm) | Costruzione | Largh. (mm) | Formato | Lungh. (mm) | Lavorazione         | Finitura | Incastro       |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| basic  | 15            | 3-Strati    | 195         | classic | 1850        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 2000        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 2400        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 1850        | spazzolato          | ec       | lock-it        |
|        |               |             | 195         | classic | 2000        | spazzolato          | ec       | lock-it        |
|        |               |             | 195         | classic | 2400        | spazzolato          | ec       | lock-it        |
|        |               |             | 158         | xxlong  | 3870        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 158         | xxlong  | 4470        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 158         | xxlong  | 4870        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 192         | xxlong  | 3870        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 192         | xxlong  | 4470        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 192         | xxlong  | 4870        | spazzolato          | ec       | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 1850        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 2000        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 2400        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 1850        | spazzolato forte    | pc+      | lock-it        |
|        |               |             | 195         | classic | 2000        | spazzolato forte    | pc+      | lock-it        |
|        |               |             | 195         | classic | 2400        | spazzolato forte    | pc+      | lock-it        |
|        |               |             | 158         | xxlong  | 3870        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 158         | xxlong  | 4470        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 158         | xxlong  | 4870        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 192         | xxlong  | 3870        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 192         | xxlong  | 4470        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 192         | xxlong  | 4870        | spazzolato forte    | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 1850        | autentico sp. forte | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 2000        | autentico sp. forte | pc+      | Maschio e fem. |
|        |               |             | 195         | classic | 2400        | autentico sp. forte | pc+      | Maschio e fem. |

ec: oliato naturale easy care


pc+: oliato naturale pro care+

### Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.com/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

| Tipo di legno | Spessore (mm) | Peso [kg/m <sup>2</sup> ] | Umidità del legno [%] | Lambda [W/m K] | Valore R [m <sup>2</sup> K/W] | Resistenza alla compressione [N/mm <sup>2</sup> ] | Comportamento antincendio |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| Abete         | 15            | 7                         | 8+/-2                 | 0,12           | 0,125                         | 12  | F <sub>fl</sub> *         |

\*con posa incollata & F<sub>fl</sub> Cfl-s1



| Caratteristiche Pavimenti in legno naturale   | Benefici  |
|---|---|
| Scelta di innumerevoli tipi di legno, in particolare anche di recupero  | Ampia gamma di opzioni per prodotti personalizzati, esattamente su misura per i vantaggi e le esigenze del cliente -> per ogni cliente o settore di applicazione.                       |
| Diverse opzioni di lavorazioni e tonalità di colore   |   |
| Colori individuali (Easy-Color)   | Per ogni cliente o area di applicazione/ situazione abitativa la superficie giusta  |
| Diverse superfici (oliato naturale easy-care / oliato naturale pro-care / verniciato opaco) - Vantaggi CE   |   |
| Diverse strutture del prodotto, diversi spessori e profili / sistemi di installazione   | Per ogni applicazione/elaborazione il prodotto giusto   |
| Diverse dimensioni (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong)  | Per ogni ambiente e situazione il prodotto giusto   |
| È possibile posare insieme Larghezze diverse  | Ottimo aspetto del pavimento in ambienti di grandi dimensioni   |
| Struttura con legno genuino d'Admonter per pavimenti a 3 strati Admonter (strato superiore, strato intermedio trasversale, rovescio come controstrato con costruzione in legnomassiccio) Per il tipo di legno rovere 240 mm di larghezza = rovescio in legno latifoglie | Stabilità in larghezza e in curvatura -> il pavimento si adagia in modo più silenzioso e più corposo, la formazione delle articolazioni è ridotta al minimo anche con larghezze massime |

|                                  | Tipo 1 | Tipo 2 D |
|----------------------------------|--------|----------|
| ADMONTER ACCESSORI<br>BATTISCOPE |        |          |

|   | Immagini di esempio! Tutti i paragrafini disponibili (a seconda del tipo di legno e dello spessore) sono riportati nel listino prezzi. | Bordo s. per sc. speciale |
|---|--|---------------------------|
| ADMONTER ACCESSORI<br>BORDO SQ. PER SCALE |  |                           |