



### Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento

Pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento.

### Admonter concetti di stanze

I nostri pavimenti, le pareti, i soffitti, le scale, le porte o persino le soluzioni acustiche sono perfettamente coordinati per trasformare le vostre idee in realtà e dare a ogni stanza un'atmosfera speciale.

### La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito [admonter.com/de/downloads/](http://admonter.com/de/downloads/)

### PRE-OLIATO IN FABBRICA -

**PRIMA CURA OBBLIGATORIA (PC)** Sui prodotti pro care deve essere stesa la prima mano di olio. Polimerizza per ossidazione

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Largh. (mm)	Formato	Lungh. (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro
rustic	15	3-Strati	192	classic	1850	spazzolato	pc	Maschio e fem.
			192	classic	2000	spazzolato	pc	Maschio e fem.
			192	classic	2400	spazzolato	pc	Maschio e fem.
			240	classic	2000	spazzolato	pc	Maschio e fem.
			240	classic	2400	spazzolato	pc	Maschio e fem.

pc: oliato naturale pro care



### Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.com/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m <sup>2</sup> ]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m <sup>2</sup> K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm <sup>2</sup> ]	Comportamento antincendio
Legno vecchio Abete	15	7	8+/-2	0,12	0,125	12	F <sub>fl</sub> *

\*con posa incollata & Ffl Cfl-s1



Nessun pavimento  
a piedi scalzi

Caratteristiche pavimenti in legno naturale	Benefici
Scelta di innumerevoli tipi di legno, in particolare anche di recupero	Ampia gamma di opzioni per prodotti personalizzati, esattamente su misura per i vantaggi e le esigenze del cliente -> per ogni cliente o settore di applicazione.
Diverse opzioni di lavorazioni e tonalità di colore	
Colori individuali (Easy-Color)	Per ogni cliente o area di applicazione/ situazione abitativa la superficie giusta
Diverse superfici (oliato naturale easy-care / oliato naturale pro-care / verniciato opaco) - Vantaggi CE	
Diverse strutture del prodotto, diversi spessori e profili / sistemi di installazione	Per ogni applicazione/elaborazione il prodotto giusto
Diversi dimensioni (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLong)	per ogni ambiente e situazione il prodotto giusto
È possibile posare insieme larghezze diverse	Ottimo aspetto del pavimento in ambienti di grandi dimensioni
Struttura con legno genuino d'Admonter per pavimenti a 3 strati Admonter (strato superiore, strato intermedio trasversale, rovescio come controstrato con costruzione in legnomassiccio) Per il tipo di legno rovere 240 mm di larghezza = rovescio in legno latifoglie	Stabilità in larghezza e in curvatura -> il pavimento si adagia in modo più silenzioso e più corposa, la formazione delle articolazioni è ridotta al minimo anche con larghezze massime

ADMONTER ACCESSORI BATTISCOPIA	Tipo 2 D
-----------------------------------	----------

ADMONTER ACCESSORI BORDO SQ. PER SCALA	Immagini di esempio! Tutti i paragrafini disponibili (a seconda del tipo di legno e dello spessore) sono riportati nel listino prezzi.	Bordo s. per sc. speciale
---	--	---------------------------



Pavimenti in legno  
Floors

Pannelli in legno  
Elements

Pannelli acustici in legno  
Acoustics

Scale in legno  
Stairs

Porte in legno  
Doors