



Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento

Pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento.

Admonter concetti di stanze

I nostri pavimenti, le pareti, i soffitti, le scale, le porte o persino le soluzioni acustiche sono perfettamente coordinati per trasformare le vostre idee in realtà e dare a ogni stanza un'atmosfera speciale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito admonter.com/de/downloads/

Easy care: oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter.

PRE-OLIATO IN FABBRICA -

PRIMA CURA OBBLIGATORIA (PC) Sui prodotti pro care deve essere stesa la prima mano di olio. Polimerizza per ossidazione

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Largh. (mm)	Forma-to	Lungh. (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro
naturelle	10,5	2-Strati	161	classic	2000	spazzolato	ec	lock-it
			161	classic	2000	piallato	ec	lock-it
			158	xxlong	3870	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			158	xxlong	4470	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			158	xxlong	4870	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			158	xxlong	3870	piallato	ec	Maschio e fem.
			158	xxlong	4470	piallato	ec	Maschio e fem.
			158	xxlong	4870	piallato	ec	Maschio e fem.
			161	classic	1850	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			161	classic	2000	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			161	classic	2400	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			161	classic	1850	piallato	ec	Maschio e fem.
	15	3-Strati	161	classic	2000	piallato	ec	Maschio e fem.
			161	classic	2400	piallato	ec	Maschio e fem.
			161	classic	2000	geb. autentico	pc	Maschio e fem.
			161	classic	2400	geb. autentico	pc	Maschio e fem.
			161	classic	1850	spazzolato	ec	lock-it
			161	classic	2000	spazzolato	ec	lock-it
			161	classic	2400	spazzolato	ec	lock-it
			161	classic	1850	piallato	ec	lock-it
			161	classic	2000	piallato	ec	lock-it
			161	classic	2400	piallato	ec	lock-it
			192	xxlong	3870	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			192	xxlong	4470	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			192	xxlong	4870	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			192	xxlong	3870	piallato	ec	Maschio e fem.
			192	xxlong	4470	piallato	ec	Maschio e fem.
			192	xxlong	4870	piallato	ec	Maschio e fem.
			195	classic	1850	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			195	classic	2000	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			195	classic	2400	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			195	classic	1850	piallato	ec	Maschio e fem.
			195	classic	2000	piallato	ec	Maschio e fem.
			195	classic	2400	piallato	ec	Maschio e fem.
			195	classic	2000	geb. autentico	pc	Maschio e fem.
			195	classic	2400	geb. autentico	pc	Maschio e fem.
			195	classic	1850	spazzolato	ec	lock-it
			195	classic	2000	spazzolato	ec	lock-it
			195	classic	2400	spazzolato	ec	lock-it
			195	classic	1850	piallato	ec	lock-it
			195	classic	2000	piallato	ec	lock-it
			195	classic	2400	piallato	ec	lock-it
			240	classic	2000	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			240	classic	2400	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			240	classic	2000	piallato	ec	Maschio e fem.
			240	classic	2400	piallato	ec	Maschio e fem.
			240	xxlong	3870	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			240	xxlong	4470	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			240	xxlong	4870	spazzolato	ec	Maschio e fem.
			240	xxlong	3870	piallato	ec	Maschio e fem.
			240	xxlong	4470	piallato	ec	Maschio e fem.
			240	xxlong	4870	piallato	ec	Maschio e fem.

ec: oliato naturale easy care
pc: oliato naturale pro care

Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.com/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m ²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m ² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm ²]	Comportamento antincendio
---------------	---------------	---------------------------	-----------------------	----------------	-------------------------------	---	---------------------------



Caratteristiche Pavimenti in legno naturale	Benefici
Scelta di innumerevoli tipi di legno, in particolare anche di recupero	Ampia gamma di opzioni per prodotti personalizzati, esattamente su misura per i vantaggi e le esigenze del cliente -> per ogni cliente o settore di applicazione.
Diverse opzioni di lavorazioni e tonalità di colore	
Colori individuali (Easy-Color)	Per ogni cliente o area di applicazione/ situazione abitativa la superficie giusta
Diverse superfici (oliato naturale easy-care / oliato naturale pro-care / verniciato opaco) - Vantaggi CE	
Diverse strutture del prodotto, diversi spessori e profili / sistemi di installazione	Per ogni applicazione/elaborazione il prodotto giusto
Diverse dimensioni (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong)	Per ogni ambiente e situazione il prodotto giusto
È possibile posare insieme Larghezze diverse	Ottimo aspetto del pavimento in ambienti di grandi dimensioni
Struttura con legno genuino d'Admonter per pavimenti a 3 strati Admonter (strato superiore, strato intermedio trasversale, rovescio come controstrato con costruzione in legnomassiccio) Per il tipo di legno rovere 240 mm di larghezza = rovescio in legno latifoglie	Stabilità in larghezza e in curvatura -> il pavimento si adagia in modo più silenzioso e più corposo, la formazione delle articolazioni è ridotta al minimo anche con larghezze massime

ADMONTER ACCESSORI BATTISCOPE	Tipo 2 D
----------------------------------	----------

ADMONTER ACCESSORI BORDO SQ. PER SCALE	Immagini di esempio! Tutti i paragrafini disponibili (a seconda del tipo di legno e dello spessore) sono riportati nel listino prezzi.	Bordo s. per sc. speciale
---	--	---------------------------