



Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento

Pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORS e riscaldamento a pavimento.

Admonter concetti di stanze

I nostri pavimenti, le pareti, i soffitti, le scale, le porte o persino le soluzioni acustiche sono perfettamente coordinati per trasformare le vostre idee in realtà e dare a ogni stanza un'atmosfera speciale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito admonter.com/de/downloads/

Pro Care Plus (PC+): Tutte le superfici PRO CARE PLUS sono indurite ossidativamente ed ulteriormente trattate in fabbrica. Non è più necessaria la manutenzione iniziale.

| Scelta | Spessore (mm) | Costruzione | Largh. (mm) | Formato | Lungh. (mm) | Lavorazione | Finitura | Incastro |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|--|
| naturelle | 15 | 3-Strati | 192 | classic | 1930 | intensive | pc+ | Maschio e fem. lock-it su richiesta |

25% in più di
durezza

pc+: pro care+

Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.com/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

| Tipo di legno | Spessore (mm) | Peso [kg/m ²] | Umidità del legno [%] | Lambda [W/m K] | Valore R [m ² K/W] | Resistenza alla compressione [N/mm ²] | Comportamento antincendio |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| Larice | 15 | 7,8 | 8+/-2 | 0,14 | 0,107 | 20 | C _s -s1 |



| Caratteristiche Pavimenti in legno naturale | Benefici |
|---|---|
| Scelta di innumerevoli tipi di legno, in particolare anche di recupero | Ampia gamma di opzioni per prodotti personalizzati, esattamente su misura per i vantaggi e le esigenze del cliente -> per ogni cliente o settore di applicazione. |
| Diverse opzioni di lavorazioni e tonalità di colore | |
| Colori individuali (Easy-Color) | Per ogni cliente o area di applicazione/ situazione abitativa la superficie giusta |
| Diverse superfici (oliato naturale easy-care / oliato naturale pro-care / verniciato opaco) - Vantaggi CE | |
| Diverse strutture del prodotto, diversi spessori e profili / sistemi di installazione | Per ogni applicazione/elaborazione il prodotto giusto |
| Diverse dimensioni (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong) | Per ogni ambiente e situazione il prodotto giusto |
| È possibile posare insieme Larghezze diverse | Ottimo aspetto del pavimento in ambienti di grandi dimensioni |
| Struttura con legno genuino d'Admonter per pavimenti a 3 strati Admonter (strato superiore, strato intermedio trasversale, rovescio come controstrato con costruzione in legnomassiccio) Per il tipo di legno rovere 240 mm di larghezza = rovescio in legno latifoglie | Stabilità in larghezza e in curvatura -> il pavimento si adagia in modo più silenzioso e più corposo, la formazione delle articolazioni è ridotta al minimo anche con larghezze massime |

| | Tipo 1 | Tipo 2 D |
|----------------------------------|--------|----------|
| ADMONTER ACCESSORI BATTISCOPE | | |

| | Immagini di esempio! Tutti i paragrafini disponibili (a seconda del tipo di legno e dello spessore) sono riportati nel listino prezzi. | Bordo s. per sc. speciale |
|---|--|---------------------------|
| ADMONTER ACCESSORI BORDO SQ. PER SCALE | | |