

# Chêne Griseo

Parement env. 3,6 mm  
Huilé Easy Care gris

# Admonter

Parquet en bois



Triage: noblesse



## Admonter Parquets en bois sur chauffage au sol

Admonter Parquets en bois s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons en principe des chauffages au sol basse température.

Veillez trouver tous les détails dans la fiche d'information [Admonter parquets en bois sur chauffage au sol](#)

### Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter et comprend aussi des plinthes et des solutions pour les escaliers.

### Nettoyage régulier

Veillez trouver toutes les informations dans les [Admonter instructions pour pose et entretien](#).

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller.

Triage	Épais. (mm)	Construction	Largeur (mm)	Format	Longueur (mm)	Structures	Finition	Profilage
noblesse	10,5	2-Plis	158	classic	2000	brossé	ec	lock-it
			158	classic	2000	brossé	ec	Rainure & lang.
	15	3-Plis	192	classic	2000	brossé	ec	Rainure & lang.
			192	classic	2400	brossé	ec	Rainure & lang.
basic	10,5	2-Plis	158	classic	2000	brossé	ec	lock-it
			158	classic	2000	brossé	ec	Rainure & lang.
	15	3-Plis	192	classic	2000	brossé	ec	Rainure & lang.
			192	classic	2400	brossé	ec	Rainure & lang.
naturelle	15	3-Plis	280	long	2800	brossé	ec	Rainure & lang.
natur	15	3-Plis	240 280/325	xxlong	4000 4500/5000	brossé	ec	Rainure & lang.

### Aperçu des valeurs techniques

Informations détaillées (par ex. sur la Classification de feu), voir le document d'accompagnement CE sous [admonter.com](#)

Essence de bois	Épais. (mm)	Poids [kg/m <sup>2</sup> ]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	D-valeur R [m <sup>2</sup> K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm <sup>2</sup> ]	Classification de feu
Chêne	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>e</sub> -s1
Chêne Contrep. feuillus	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>e</sub> -s1
Chêne Contrep. résineux	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>e</sub> -s1



# Chêne Griseo

Parement env. 3,6 mm

Huilé Easy Care gris

# Admonter

Parquet en bois



Triage: noblesse

Caractéristique Parquet en bois	Bénéfices
Choix innombrable d'essences de bois, également en vieux bois.	Nombreuses possibilités de choix pour des produits personnalisés. Exactement adapté aux besoins/souhaits des clients -> pour chaque client et domaine d'utilisation.
Plusieurs possibilités de structures et couleurs.	
Couleurs individuelles (Easy-Color)	Pour chaque client, chaque domaine d'utilisation la finition adaptée.
Différents finitions (huilé naturel easy-care / huilé naturel pro-care / vernis)	
Différentes variantes de construction, épaisseur, assemblage / systèmes de pose	Pour chaque utilisation et objet, un usinage du produit adapté.
Différents formats (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong)	Pour les grands ou les petits espaces, le produit adapté.
Différentes largeurs, pose mélangée possible.	Apparence parfaite du parquet dans de grands espace.
Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, Plis de milieu croisé, contreparement en bois massif) – Essence de bois en chêne largeur 240 mm = contreparement en feuillus.	Stabilité en largeur et pas de déformation -> le parquet posé est plus calme, la formation de joints est réduite.

