

# MÉLÈZE

Parement env. 3,6 mm

Huile d'entretien naturelle



## Admonter FLOORs sur chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!



## Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

## Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>

**ATTENTION** - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: [admonter.at](http://admonter.at)

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil		
naturelle	10	2-plis	161	classic	2000	poncé / brossé	ec	lock-it	
			158	xxlong	3870 / 4470 / 4870	poncé / brossé	ec	rainure & languette	
	15	3-plis	161	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé / brossé	ec	ml	rainure & languette
						poncé / brossé	ec	ml	lock-it
			192	xxlong	3870 / 4470 / 4870	poncé / brossé	ec		rainure & languette
						poncé / brossé	ec	ml	rainure & languette
			195	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé / brossé	ec	ml	lock-it
						poncé / brossé	ec	ml	rainure & languette
			240	classic	2000 / 2400	poncé / brossé	ec	ml	rainure & languette
						xxlong	3870 / 4470 / 4870	poncé / brossé	ec
195	classic	2000	brossé autentico	pc		rainure & languette			

Contreparement: bois massif / ec: huilé naturel easy care / ml: vernis mat

## Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir [www.admonter.eu/fr/downloads/](http://www.admonter.eu/fr/downloads/))

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	d-valeur R [m² K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm²]	Classific. de feu
Mélèze	10	5,3	8+/-2	0,14	0,079	20	C <sub>s</sub> -s1
Mélèze	15	7,8	8+/-2	0,14	0,107	20	C <sub>s</sub> -s1

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

