



Admonter FLOORS
sur chauffage au sol

Admonter FLOORS s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORS sur chauffage au sol!

Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORS e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.com/fr/downloads/>

ATTENTION - huilé naturel easy care - premier entretien pas nécessaire!
Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter.
Plus d'informations sous: admonter.com

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Triage	Épaisseur (mm)	Construction	Largeur (mm)		Longueur (mm)	Structure	Finition	Profilage
calme (elegance)	13	3-Plis	192	classic	2400	brossé	ec	lock-it
pur (basic)	13	3-Plis	158	classic	2000	brossé	ec	lock-it
			192	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it
vivant (rustic)	13	3-Plis	158	classic	2000	brossé	ec	lock-it
			192	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it

Contreparement: Bois massif / ng: huilé naturel easy care

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.com/fr/downloads/)

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m ²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	D-valeur R[m ² K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm ²]	Classific. de feu
Chêne	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _s -s1





Caractéristique – Admonter parquet naturel	Avantages
Choix innombrable d'essences de bois, également en vieux bois	Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, Plisde milieu croisé, contreparement en bois massif) – Essence de bois en chênelargeur 240 mm = contreparement en feuillus
Plusieurs possibilités de structures et couleurs	
Couleurs individuelles (Easy-Color)	Nombreuses possibilités de choix pour des produits personnalisés. Exactement adapté aux besoins/souhaits des clients -> pour chaque client et domaine d'utilisation
Différents finitions (huilé naturel easy-care / huilé naturel pro-care / vernis)	
Différentes variantes de construction, épaisseur, assemblage / systèmes de pose	Pour chaque utilisation et objet, un usinage du produit adapté
Différents formats (SMALL, CLASSIC, LONG, xxlong)	Pour les grands ou les petits espaces, le produit adapté
Différentes largeurs, pose mélangée possible	Apparence parfaite du parquet dans de grands espace
Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, Plis de milieu croisé, contreparement en bois massif) – Essence de bois en chênelargeur 240 mm = contreparement en feuillus	Stabilité en largeur et pas de déformation -> le parquet posé est plus calme, la formation de joints est réduite

