



### Admonter parquet naturel floors sur chauffage au sol

Admonter parquet naturel floors

s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons un chauffage ausol basse température. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!

### Admonter Concepts de chambre

Nos sols, murs, plafonds, escaliers, portes ou encore nos solutions acoustiques sont parfaitement adaptés les uns aux autres pour faire de vos idées une réalité et conférer à chaque pièce une atmosphère toute particulière.

### Nettoyage régulier

Consignes d'utilisation dans les instructions de pose et d'entretien Admonter ou sous [admonter.com/de/downloads/](http://admonter.com/de/downloads/)

### PRO-CARE – PRÉ-HUILÉ EN USINE – PREMIER

ENTRETIEN OBLIGATOIRE (PC): Huilage initial nécessaire. Durcit par oxydation.

Triage	Épais. (mm)	Construction	Largeur (mm)	Format	Longueur (mm)	Structures	Finition	Profilage
rustic	15	3-Plis	192	classic	1850	brossé	pc	Rainure & lang.
			192	classic	2000	brossé	pc	Rainure & lang.
			192	classic	2400	brossé	pc	Rainure & lang.
			240	classic	2000	brossé	pc	Rainure & lang.
			240	classic	2400	brossé	pc	Rainure & lang.

pc: huilé naturel pro care



### Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir [www.admonter.com/fr/downloads/](http://www.admonter.com/fr/downloads/))

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m <sup>2</sup> ]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	D-valeur R [m <sup>2</sup> K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm <sup>2</sup> ]	Classific. de feu
Vieux bois Épicéa	15	7	8+/-2	0,12	0,125	12	F <sub>fl</sub> *

\*en cas de collage sur toute la surface & surface d'usine C<sub>fl</sub>-s1



pas de sol  
pieds nus



Caractéristique – Admonter parquet naturel	Avantages
Choix innombrable d'essences de bois, également en vieux bois	Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, Plisde milieu croisé, contreparement en bois massif) – Essence de bois en chênelargeur 240 mm = contreparement en feuillus
Plusieurs possibilités de structures et couleurs	
Couleurs individuelles (Easy-Color)	Nombreuses possibilités de choix pour des produits persona- lisés. Exactement adapté aux besoins/souhaits des clients -> pour chaque client et domaine d'utilisation
Différents finitions (huilé naturel easy-care / huilé naturel pro-care / vernis)	
Différentes variantes de construction, épaisseur, assemblage / systèmes de pose	Pour chaque utilisation et objet, un usinage du produit adapté
Différents formats (SMALL, CLASSIC, LONG, xxlong)	Pour les grands ou les petits espaces, le produit adapté
Différentes largeurs, pose mélangée possible	Apparence parfaite du parquet dans de grands espace
Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, Plis de milieu croisé, contreparement en bois massif) – Essence de bois en chênelargeur 240 mm = contreparement en feuillus	Stabilité en largeur et pas de déformation -> le parquet posé est plus calme, la formation de joints est réduite

ADMONTER ACCESSOIRES PLINTHE ASSORTIE

Type 2 D



ADMONTER ACCESSOIRES NEZ DE MARCHE

Nez de marche. Toutes les variantes disponibles (en fonction de l'Essence de bois & de l'épaisseur), se trouvent dans la liste de prix

Nez de marche special pour Objets

