

Eiche Aurum

Decklage ca. 3,6 mm
 Pflegeöl natur
 angeräuchert

Admonter

Naturholzboden



Sortierung: rustic



Admonter Naturholzböden auf Fußbodenheizungen

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small, hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt: [Admonter auf Fußbodenheizungen](#).

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>
HINWEIS: natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungssole siehe [Preisliste](#).

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen daher eine Beratung anhand von Musterplatten.

| Sortierung | Stärke (mm) | Aufbau | Breite (mm) | Format | Länge (mm) | Struktur | Oberfläche | Profil |
|------------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-------------|
| rustic | 15 | 3-Schicht | 162 | classic | 2000 | gebürstet | ec | Nut & Feder |
| | | | 162 | classic | 2000 | gebürstet | ec | lock-it |
| | | | 162 | classic | 2000 | cross | ec | Nut & Feder |
| | | | 192 | classic | 2000 | gebürstet | ec | Nut & Feder |
| | | | 192 | classic | 2400 | gebürstet | ec | Nut & Feder |
| | | | 192 | classic | 2000 | gebürstet | ec | lock-it |
| | | | 192 | classic | 2400 | gebürstet | ec | lock-it |
| | | | 192 | classic | 2000 | cross | ec | Nut & Feder |
| | | | 192 | classic | 2400 | cross | ec | Nut & Feder |

| Übersicht technische Werte | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|
| Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe Downloads - CE-Begleitinformation: admonter.com | | | | | | | | |
| Holzart | Stärke (mm) | Gewicht [kg/m ²] | Holzfeuchte [%] | Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K] | Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W] | Eindruckfestigkeit [N/mm ²] | Brandverhalten | |
| Eiche Laubh. Rückf. | 15 | 8,6 | 7+/-2 | 0,15 | 0,100 | 41 | C _{fl} -s1 | |
| Eiche Nadelh. Rückf. | 15 | 7,8 | 7+/-2 | 0,14 | 0,107 | 41 | C _{fl} -s1 | |



Eiche Aurum


Decklage ca. 3,6 mm
 Pflegeöl natur
 angeräuchert

Admonter

Naturholzboden



Sortierung: rustic



Eiche Aurum frisch verlegt



Eiche Aurum ausgereift

Angeräucherte Produkte:

Durch den Räucherprozess werden natürlich vorhandene Farbunterschiede durch Schwankungen im Gerbsäuregehalt des Baumes zusätzlich hervorgehoben. Aufgrund von pH-Wert Änderungen während des Räucherprozesses reagieren diese Gerbsäuren mit dem Luftsauerstoff, was die gewünschten Farbveränderungen bewirkt. Da sich mit Ende des Räucherprozesses der pH-Wert nicht schlagartig zurückstellt und auch Luftsauerstoff omnipräsent ist, kommt es zu natürlichen Nachreifeprozessen. Diese Reifeprozesse klingen in den ersten Monaten ab, bis sich der gewünschte Farbton einstellt. Dieses Farbspiel zeigt sich kleinräumig innerhalb einer Diele sowie großflächig von einer Diele zur anderen. Außerdem kann es naturbedingt und abhängig vom Wuchsgebiet, bei den Produkten, zu unterschiedlichen Farbgebungen in verschiedenen Dimensionen kommen.

Natürliche Farbveränderungen:

Da es sich bei jedem Admonter Produkt um ein absolutes Naturprodukt handelt, kommt es mit der Zeit zu völlig natürlichen Farbveränderungen. Dabei werden durch UV-Licht (Bestandteil des natürlichen Sonnenlichtes) helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer heller, wobei dieser Effekt speziell in den ersten 3-6 Monaten am intensivsten wahrnehmbar ist.

| Merkmal Naturholzböden Floors | Nutzen |
|--|--|
| Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz | Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt -> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich |
| Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne | |
| Individuelle Farbtöne (Easy-Color) | Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche Oberflächenvergleich Flüssigkeitstest |
| Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) - Vorteile EC | |
| Unterschiedliche Aufbauvarianten, Stärken und Profilen / Verlegesystemen | Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt |
| Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong) | Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt |
| Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar | Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen |
| Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzrückseite | Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert |

ADMONTER ZUBEHÖR
SOCKELLEISTEN

Typ 2 D

ADMONTER ZUBEHÖR
TREPPENKANTEN

Beispielbilder! Alle Treppenkanten (nach Holzart/Stärke), finden Sie in der [Preisliste](#)

Beispiel Objekt

