Eiche medium Soren

Decklage ca. 3,6 mm
Pflegeöl grau
thermobehandelt

Admonter

Naturholzboden

Admonter Naturholzböden auf Fußbodenheizungen

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small, hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.
Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt: Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter http://www.admonter.com/de/downloads/
HINWEIS: natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsöle siehe Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen daher eine Beratung anhand von Musterplatten.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	ec	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	ec	Nut & Feder

Übersicht technische Werte
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe Downloads - CE-Begleitinformation: admonter.com

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche Laubh. Rücks.	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C_{fl}-s1
Eiche Nadelh. Rücks.	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C_{fl}-s1

PEFC PEFC/06-38-161 · 100% made in Austria · EPD ISO 14025 und EN 15804 · TÜV PROFI · SENTINEL HAUS INSTITUT Building directory healthier buildings · baubook Die Datenbank für ökologisches Bauen & Sanieren · 30 jahre garantie · CE · QNG

Eiche medium Soren

Decklage ca. 3,6 mm
Pflegeöl grau
thermobehandelt

Admonter

Naturholzboden

Thermobehandelte Produkte:
Für diese eleganten, dunklen Naturböden werden europäische Hölzer auf natürliche Weise nachgedunkelt - und das ganz ohne Schad- und Giftstoffe durch das bewährte Thermoverfahren. Dabei lassen sich die unterschiedlichsten Farbnuancen erzielen. So kann auf umweltfreundliche Weise ein großes Farbspektrum an dunklen Hölzern angeboten werden.

Natürliche Farbveränderungen:
Da es sich bei jedem Admonter Produkt um ein absolutes Naturprodukt handelt, kommt es mit der Zeit zu völlig natürlichen Farbveränderungen. Dabei werden durch UV-Licht (Bestandteil des natürlichen Sonnenlichtes) helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer heller, wobei dieser Effekt speziell in den ersten 3-6 Monaten am intensivsten wahrnehmbar ist.

Merkmal Naturholzböden Floors	Nutzen
Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt -> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	
Individuelle Farbtöne (Easy-Color)	Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche Oberflächenvergleich | Flüssigkeitstest
Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) - Vorteile EC	
Unterschiedliche Aufbauvarianten, Stärken und Profilen / Verlegesystemen	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLong)	Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt
Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar	Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen
Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzrückseite	Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN	Typ 2 D
	

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN	Beispielbilder! Alle Treppenkanten (nach Holzart/Stärke), finden Sie in der Preisliste	Beispiel Objekt