

Eiche weiß

Decklage ca. 2,5 mm bei 13 mm

Decklage ca. 3,6 mm bei 15 mm

Pflegeöl weiß/pro care weiß

Admonter

Naturholzboden



Sortierung: basic



Admonter Naturholzböden auf Fußbodenheizungen

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small, hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt: [Admonter auf Fußbodenheizungen](#).

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>
HINWEIS: natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungssole siehe [Preisliste](#).

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen daher eine Beratung anhand von Musterplatten.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
240	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder			
elegance	10,5	2-Schicht	192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	13	3-Schicht	192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
280			long	2800	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder	
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	13	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			240	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			240	classic	2400	gehobelt	ec	Nut & Feder
			280	long	2800	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5		192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	13	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it

¹⁾ auch mit Struktur geschliffen erhältlich



Eiche weiß

Decklage ca. 2,5 mm bei 13 mm

Decklage ca. 3,6 mm bei 15 mm

Pflegeöl weiß/pro care weiß

Admonter

Naturholzboden



Sortierung: basic



Admonter Naturholzböden auf Fußbodenheizungen

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small, hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt: [Admonter auf Fußbodenheizungen](#).

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>
HINWEIS: natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungssole siehe [Preisliste](#).

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen daher eine Beratung anhand von Musterplatten.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	stark gebürstet	pc	lock-it
			192	classic	2400	stark gebürstet	pc	lock-it
rustic	10	2-Schicht	120	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
	10,5	2-Schicht	192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
	13	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder
			192	classic	2000	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	lock-it
			192	classic	2000	stark gebürstet	pc	lock-it
			192	classic	2400	stark gebürstet	pc	lock-it
			192	classic	2000	autentico stark gebürstet	pc	Nut & Feder
			192	classic	2400	autentico stark gebürstet	pc	Nut & Feder
	240	classic	2400	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder		
	280	long	2800	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder		
natur	15	3-Schicht	240/280/325	xxlong	4000/4500/ 5000	gebürstet ¹⁾	ec	Nut & Feder

¹⁾ auch mit Struktur geschliffen erhältlich

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe Downloads - CE-Begleitinformation: admonter.com

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _{fl} -s1
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _{fl} -s1
Eiche Laubh. Rückts.	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _{fl} -s1
Eiche Nadelh. Rückts.	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _{fl} -s1



Eiche weiß

Decklage ca. 2,5 mm bei 13 mm

Decklage ca. 3,6 mm bei 15 mm

Pflegeöl weiß/pro care weiß

Admonter

Naturholzböden



Sortierung: basic

Merkmal Naturholzböden Floors	Nutzen
Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt -> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	
Individuelle Farbtöne (Easy-Color)	Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche Oberflächenvergleich Flüssigkeitstest
Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) - Vorteile EC	
Unterschiedliche Aufbauvarianten, Stärken und Profilen / Verlegesystemen	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong)	Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt
Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar	Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen
Admonter Wertholzaufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzurückseite	Breiten- und Verzugstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN	Beispielbilder! Alle Treppenkanten (nach Holzart/Stärke), finden Sie in der Preisliste	Beispiel Objekt

