

## OBERFLÄCHEN IM TECHNISCHEN VERGLEICH

	pro-care	pro-care plus	easy-care	matt lackiert
<b>Oberflächentyp</b>	werkseitig vorgeölte Oberfläche	werkseitig wohnfertig naturgeölte Oberfläche	werkseitig wohnfertig naturgeölte Oberfläche	werkseitig wohnfertige Oberfläche
<b>Ersteinpflege</b>	unbedingt erforderlich	nicht notwendig (Ausnahme stark beanspruchte Bereiche wie Bad, Küche, Vorraum)	nicht notwendig (Ausnahme Admonter im Bad)	nicht möglich
<b>Unterhaltungspflege</b>	bedarfsabhängig erforderlich (Einflussfaktoren sind Raumklima & Reinigungsintervall)	bedarfsabhängig erforderlich (Einflussfaktoren sind Raumklima & Reinigungsintervall)	bedarfsabhängig erforderlich (mit Pflegeöl easy care, Überschuss muss unmittelbar nach dem Auftrag sorgsam abgenommen werden - Einflussfaktoren sind Raumklima & Reinigungsintervall)	keine laufende Pflege erforderlich
<b>Pflegemittel</b>	Admonter Pflegeöl pro care und Objektöl pro care	Admonter Pflegeöl pro care	Admonter Pflegeöl easy care	kein Pflegemittel
<b>Reinigungsmittel</b>	Admonter Clean & Care	Admonter Clean & Care	Admonter Clean & Care	Admonter Clean & Care
<b>Porenausprägung</b>	atmungsaktiv	atmungsaktiv	atmungsaktiv	geschlossenporig
<b>Reparatur</b>	partielle Reparaturen sehr einfach möglich	partielle Reparaturen möglich	partielle Reparaturen möglich	kann nicht partiell saniert werden (nur ganze Fläche oder Dielentausch)
<b>Grundreinigung</b>	möglich - neuer Oberflächenaufbau notwendig	möglich - neuer Oberflächenaufbau notwendig	möglich - bei Bedarf (Bedarfskriterium ist die Sättigung des Erscheinungsbildes)	nicht möglich
<b>Rutschklasse</b>	R10 lt. DIN 51130 für Eiche und Lärche gebürstet	R10 lt. DIN 51130 für Eiche und Lärche gebürstet	R11 lt. DIN 51130 für Eiche und R10 für Lärche	R10 lt. DIN 51130 für Eiche und Lärche
<b>Objektauglichkeit</b>	derzeit gibt es keine Norm für geölte Oberflächen	derzeit gibt es keine Norm für geölte Oberflächen	derzeit gibt es keine Norm für geölte Oberflächen	lt. ÖNORM C2354 gilt für alle FLOORs Eiche in lackiert die Beanspruchungsklasse C. Dies entspricht der höchstmöglichen Klasse und bestätigt die Eignung für besonders starke Beanspruchung.
<b>ALLE Oberflächen von Admonter erfüllen die strengen Emissionsanforderungen des österr. UZ, des deutschen TÜVprofiCert und franz. A+</b>				



## OBERFLÄCHEN IM VERGLEICH „NUTZEN“

	pro-care	pro-care plus	easy-care	matt lackiert
<b>Ersteinpflege</b>	Vollständige Sättigung & Egalisierung der gesamten Bodenfläche Zusatzgeschäft für Verarbeiter/Händler (Dienstleistung, Zubehör & Pflegeöl)	Zeitersparnis & Sicherheit gegen Verschmutzung	Zeitersparnis & Sicherheit gegen Verschmutzung	Zeitersparnis & Sicherheit gegen Verschmutzung
<b>Unterhaltspflege</b>	Zusatzgeschäft für Verarbeiter/Händler lange Nutzungsdauer bei richtiger Pflege	Zusatzgeschäft für Verarbeiter/Händler lange Nutzungsdauer bei richtiger Pflege	Zusatzgeschäft für Verarbeiter/Händler lange Nutzungsdauer bei richtiger Pflege samtig glatte Oberfläche mit geringem Reinigungsaufwand	kein Pflegeaufwand
<b>Reinigungsmittel</b>	1 Reinigungsmittel für alle Oberflächen	1 Reinigungsmittel für alle Oberflächen	1 Reinigungsmittel für alle Oberflächen	1 Reinigungsmittel für alle Oberflächen
<b>Poreausprägung</b>	holztypische Eigenschaft bleibt erhalten (Regulierung Raumklima, Wärme von Holz)	holztypische Eigenschaft bleibt erhalten (Regulierung Raumklima, Wärme von Holz)	holztypische Eigenschaft bleibt erhalten (Regulierung Raumklima, Wärme von Holz)	-
<b>Reparatur</b>	keine aufwändige großflächige Sanierung	keine aufwändige großflächige Sanierung	keine aufwändige großflächige Sanierung, sehr hohe Widerstandsfähigkeit	-
<b>Grundreinigung</b>	keine aufwändige großflächige Sanierung	keine aufwändige großflächige Sanierung	keine aufwändige großflächige Sanierung, sehr hohe Widerstandsfähigkeit	-
<b>Objektauglichkeit</b>	-		hohe chemische & mechanische Resistenz, sehr hohe Widerstandsfähigkeit	„objektauglich“ laut ÖNORM C2534

