LARICE

Strato superiore ca. 3,6 mm

Olio naturale

Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento
I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.

Admonter Accessori
La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare
Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nel-le Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito http://www.admonter.eu/it/downloads/

INFORMAZIONE - oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completa-mento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: admonter.at

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)		Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura		Incastro
basic	10	2-strati	**161**	classic	2000	levigato / spazzolato	ng		lock-it
	15	3-strati	**158**	xxlong	3870 / 4470 / 4870	levigato / spazzolato	ng		maschio & femmina
			161	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
						levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
			192	xxlong	3870 / 4470 / 4870	levigato / spazzolato	ng		maschio & femmina
			195	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
						levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
			240	classic	2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
				xxlong	3870 / 4470 / 4870	levigato / spazzolato	ng		maschio & femmina
rustic	15	3-strati	**161**	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
						levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it
			195	classic	1850 / 2000 / 2400	levigato / spazzolato	ng	ml	maschio & femmina
						levigato / spazzolato	ng	ml	lock-it

Retro: In legno massiccio / **ng:** oliato naturale easy care / **pc:** oliato naturale pro care / **ml:** verniciato opaco

Valori tecnici
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm²]	Classe di resist.al fuoco
Larice	10	5,3	8+/-2	0,14	0,079	20	C_{fl}-s1
Larice	15	7,8	8+/-2	0,14	0,107	20	C_{fl}-s1

Admonter è un prodotto naturale al 100 %. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgerVi al rivenditore Admonter più vicino il quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.

Febbraio 2019

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Salvo errori ed omissioni, Tel.: +43(0)3613/3350-0, info@admonter.at, admonter.at

FLOORS

Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

AUTENTICO
LARICE

Larice invecchiato basic spazzolato

Larice basic spazzolato



LARICE / LARICE INVECCHIATO AUTENTICO

Strato superiore ca. 3,6 mm

Nec. la stesura della prima mano di olio!

Oliato naturale

PRO

Prodotto	Scelta	Spess. (mm)	Cos-truzione	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)		Lavorazione	Finitura	Incastro
Larice inv.	basic	15	3-strati	195	classic	2000	spazzolato	pc	Maschio e femmina
Larice	basic	15	3-strati	195	classic	2000	spazzolato	pc	Maschio e femmina

PEFC / 06-38-161

30 anni garanzia

EPD

AUSTRIA

Admonter è un prodotto naturale al 100 %. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgerVi al rivenditore Admonter più vicino il quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.

Admonter Holzindustrie AG, Sägestraße 539, 8911 Admont | info@admonter.at | www.admonter.at