

VIEUX BOIS CHÊNE

Huile d'entretien naturel







TOUT SAUF PIEDS NUS

A cause de leur SURFACE RUGUEUSE, ces sols ne sont pas adaptés pour la marche à pieds nus. Un charme particulier entre design et tradition apline.



Admonter FLOORs sur chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!

Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien parquets savonnés sur http://www.admonter.eu/fr/downloads/

Plus d'information sous: admonter.at

Triage	Épaisseur (mm)	Construction	Largeur (mm)		Longueur (mm)	Structure	Fini	tion	Profilage
rustic	15	3-plis	173	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	рс		rainure & languette

Contreparement: Bois massif / ng: huilé naturel easy care / pc: huilé naturel pro care / ml: vernis mat

Valeur technique Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)											
Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m²]	Humidité du bois [%]	lambda [W/m K]	d-valeur R [m² K/W] [m² K/W]	Resist. I'empreinte [N/mm²]	Classific. de feu				
Vieux bois Chêne	15	8,5	8+/-2	0,15	0,100	41	C _{ff} -s1				















