


RHOMBUS LÄRCHE ALBA

Decklage ca. 3,6 mm
Ersteinpflege notwendig!
Pflegeöl weiß



FLOORs



Symbolfoto

Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.



Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter FLOORs auf Fußbodenheizungen!

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem passende Frieße, wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung Kleinformate.

Weiterführende Informationen

<http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	ca. 270 x 470	gebürstet	ec	rundum genutet mit fremder Feder

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / ml: matt lackiert

Hinweis:

Lärche Alba benötigt zur regelmäßigen Pflege das Admonter Pflegeöl weiß.
Eine vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic ist zwingend vorgeschrieben!
Je Verpackungseinheit nur linke oder rechte Elemente!

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	Brandverhalten
Lärche	15	7,8	8+/-2	0,14	0,107	20	C ₁ -s1

